

DÁLKOVÉ

Pneumatiky Bridgestone určené pro dálkový provoz snižují spotřebu paliva a emise oxidů, bez kompromisů v oblasti výkonosti pneumatik.



DÁLKOVÉ

VODÍCÍ

ECOPIA H-STEER 002 | ECOPIA H-STEER 002 EVO



- Běhoun vyznačující se malou deformací a směs NanoPro-Tech™ jsou zárukou nejlepší palivové účinnosti ve své třídě.
- Vynikající přilnavost na mokrému povrchu díky vysoce efektivní kontaktní ploše.
- Splňuje požadavky pro udělení symbolu M+S a 3PMSF pro zimní pneumatiky.
- Robustní kostra zajišťuje delší životnost a skvělou protektorovatelnost pneumatiky.



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočnicích (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)				dB	M+S		
ECOPIA H-STEER 002															
295/80 R 22.5	154/149	M	298	1046	487	3179	9.00	8.25	B	B		71	✓	✓	✓
315/80 R 22.5	156/150	L	314	1069	497	3251	9.00	9.75	B	B		69	✓	✓	✓
	154/150	M													
315/70 R 22.5	156/150	L	313	1009	466	3067	9.00	9.75	A	B		68	✓	✓	✓
	154/150	M													
315/60 R 22.5	154/148	L	314	955	447	2903	9.00	9.75	B	B		72	✓	✓	✓
385/55 R 22.5	160	K	381	995	466	3024	11.75	12.25	A	B		71	✓	✓	✓
	158	L													
385/65 R 22.5	160	K	376	1073	496	3261	11.75	12.25	A	B		72	✓	✓	✓
	158	L													
ECOPIA H-STEER 002 EVO															
385/65 R 22.5	164	K	389	1072	496	3258	11.75	12.25	A	B		72	✓	✓	
	158	L	381												





DÁLKOVÉ VODÍČÍ

R249 Ecopia

Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočních částech (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)				dB		
295/80 R 22.5	152/148	M	305	1052	490	3196	9.00	8.25	C	C		72	✓	
315/80 R 22.5	154/150	M	314	1077	501	3272	9.00	9.75	C	C		72	✓	
	156/150	L												
275/70 R 22.5	148/145	M	275	961	446	2921	8.25	7.50	C	C		72	✓	✓
305/70 R 22.5	150/148	M	303	994	460	3021	9.00	8.25	D	C		69	✓	✓
	152/148	L												
315/70 R 22.5	152/148	M	314	1020	471	3099	9.00	9.75	C	B		73	✓	✓
	154/150	L												
385/65 R 22.5	160	K	378	1079	499	3280	11.75	12.25	C	B		74	✓	✓
	158	L												
295/60 R 22.5	150/147	L	299	929	436	2824	9.00	9.75	D	C		70	✓	✓
385/55 R 22.5	160	K	384	1002	467	3046	11.75	12.25	D	C		72	✓	✓



- Vodicí pneumatika s menší spotřebou paliva.
- Bez kompromisů v oblasti odolnosti, rovnoměrného opotřebení a výkonů na mokru.



DÁLKOVÉ VODÍCÍ

R249 EVO Ecopia | R249II EVO Ecopia



- Vyšší nosnost oproti R249 vyvinutá v souladu s novými normami EURO VI.
- Moderní tvar dezénu a technologie směsi NanoPro-Tech™ pro mimořádné úspory paliva.



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočnicích (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)			 dB			
R249 EVO Ecopia														
315/70 R 22.5	156/150	L	312	1024	472	3113	9.00	9.75	D	C	 71	✓	✓	
	154/150	M												
R249II EVO Ecopia														
355/50 R 22.5	156	L	355	935	438	2842	11.75	-	D	C	 71	✓	✓	

* K dispozici pouze pro R249 EVO Ecopia.





DÁLKOVÉ VODÍCÍ

R294

Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočnicích (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)				dB		
275/80 R 22.5	148/144	M	278	1021	477	3103	8.25	7.50	E	C		71		
255/70 R 22.5	140/137	M	252	930	438	2827	7.50	6.75/8.25	D	C		70	✓	✓
	140/140	L												



- Vodící pneumatika pro dálkový provoz.



DÁLKOVÉ ZÁBĚROVÉ

ECOPIA H-DRIVE 002



- Běhoun vyznačující se malou deformací a směs NanoPro-Tech™ jsou zárukou nejlepší palivové účinnosti ve své třídě.
- Nejlepší přilnavost na mokřem povrchu ve své třídě díky nové směsi s vysokým obsahem siliky.
- Vynikající přilnavost na mokřem povrchu díky vysoce efektivní kontaktní ploše.
- Robustní kostra zajišťuje delší životnost a skvělou protektorovatelnost pneumatiky.



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočnicích (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)				dB			
295/80 R 22.5	152/148	M	297	1046	488	3181	9.00	8.25	B	B		72	✓	✓	✓
295/60 R 22.5	150/147	L	299	928	435	2821	9.00	9.00	B	C		75	✓	✓	✓
315/80 R 22.5	156/150	L	314	1075	500	3267	9.00	9.75	A	B		70	✓	✓	✓
	154/150	M													
315/70 R 22.5	154/150	L	314	1023	472	3110	9.00	9.00	A	B		72	✓	✓	✓
	152/148	M													
315/60 R 22.5	152/148	L	311	960	449	2918	9.00	9.75	B	B		75	✓	✓	✓

* Aktuální informace o pneumatikách najdete na webové stránce www.bridgestone.eu.





DÁLKOVÉ ZÁBĚROVÉ

M749 Ecopia

Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočnicích (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)				dB		
295/80 R 22.5	152/148	M	305	1057	492	3213	9.00	8.25	D	C		75	✓	✓
315/80 R 22.5	154/150	M	314	1085	504	3298	9.00	9.75	D	C		75	✓	✓
	156/150	L												
315/70 R 22.5	152/148	M	314	1023	472	3110	9.00	9.75	D	B		75	✓	✓
	154/150	L												
315/45 R 22.5*	147/145	L	307	852	395	2592	9.75	-	E	D		76	✓	✓



- Záběrová pneumatika s menší spotřebou paliva.
- Bez kompromisů v oblasti odolnosti, rovnoměrného opotřebení a výkonů na mokru.
- Vynikající záběr a ovladatelnost na mokru.



* Dostupná bez specifikace Ecopia.

DÁLKOVÉ

ZÁBĚROVÉ

GREATEC M709 Ecopia



- Záběrová pneumatika pro jednomontáž s velmi nízkým profilem, přinášející úsporu paliva.
- Technologie energeticky úsporného dezénu zajišťující nízký valivý odpor.
- Možnost* vyššího užitečného zatížení vozidla.



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočnicích (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)				dB		
495/45 R 22.5	169	M	506	1023	475	3110	17.00	16.00	C	D		73	✓	✓



* V porovnání s dvojmontáží Bridgestone.



DÁLKOVÉ ZÁBĚROVÉ

M711

Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočnicích (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)			 dB		
11 R 22.5	148/145	L	272	1065	495	3237	8.25	7.50	E	D	 72	✓	



- Záběrová pneumatika pro dálkový provoz.



ECOPIA H-TRAILER 002



- Běhoun vyznačující se malou deformací a směs NanoPro-Tech™ jsou zárukou nejlepší palivové účinnosti ve své třídě.
- Vynikající přilnavost na mokrému povrchu díky větší kontaktní ploše a vysoce účinnému vypuzování vody.
- Splňuje požadavky pro udělení symbolu M+S a 3PMSF pro zimní pneumatiky.
- Robustní kostra zajišťuje delší životnost a skvělou protektorovatelnost pneumatiky.



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočnicích (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)			dB			
385 / 65 R 22.5*	160	K	379	1078	498	3277	11.75	11.75	A	B	68	✓	✓	✓
	158	L												
385 / 55 R 22.5*	160	K	386	997	464	3031	11.75	12.25	A	B	68	✓	✓	✓
	158	L												



* Pneumatika s označením FRT.



DÁLKOVÉ NÁVĚSOVÉ

R166II



- Nízkoprofilová pneumatika pro jednomontáž a použití v dálkové přepravě.
- Odolná vůči nerovnoměrnému opotřebení pro delší životnost a nízkou spotřebu paliva.
- Dezén s nízkou hlučností díky inovovaným protihlukovým brankám.

Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní symbol	Šířka v bočnicích (mm)	Celkový průměr (mm)	Statický zatížený poloměr (mm)	Odvalený obvod (mm) @ 90 km/h (Tol, ± 2%)	Schválený ráfek (palců)	Povolený ráfek (palců)				dB		
435/50 R 19.5	160	J	448	928	429	2821	14.00	15.00	D	C		73	✓	

